

TURBINAS DE DOBLE ETAPA SERIE HPE 84 / DOUBLE STAGE SIDE CHANNEL BLOWER SERIES HPE 84

Turbinas de canal lateral de doble etapa, sin engrase ni mantenimiento. Silenciadores de aspiración e impulsión integrados. Protección IP 54 , clase de aislamiento H. Conexión G 2 1/2".

Double stage side channel blowers, without lubrication nor maintenance. Suction and blowing silencers integrated. IP 54 protection, insulation class H. Inlet/outlet G 2 1/2".



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

Modelo <i>Model</i>	Frecuencia <i>Frequency</i> (Hz)	Caudal máx. <i>Max. Flow Rate</i> (m3/h)	Vacío máx. <i>Max. Vacuum</i> (mbar)	Presión máx. <i>Max. Pressure</i> (mbar)	Potencia <i>Output</i> (Kw)	Tensión <i>Voltaje</i> (V)	Consumo máx. <i>Max. Current</i> (A)	R.P.M. (n/min)	Nivel sonoro <i>Noise Level</i> (dB(A))	Curva <i>Curve</i> (Nº)	Peso <i>Weight</i> (Kg)
HPE 84086	50	852	-150	150	7.5	Δ 345-415 / Y 660-690	Δ 15.1 / Y 8.7	2850	76	191F	110
	60	990	-150	150	8.6	Δ 345-415 / Y 660-690	Δ 19.1 / Y 11	3450	81	191S	
HPE 84130	50	852	-260	260	11	Δ 345-415 / Y 660-690	Δ 25 / Y 14.4	2850	76	192F	140
	60	990	-260	260	13	Δ 345-415 / Y 660-690	Δ 27.5 / Y 15.9	3450	81	192S	

DIMENSIONES / DIMENSIONS

