

TURBINAS DE SIMPLE ETAPA SERIE HPE 9 / SINGLE STAGE SIDE CHANNEL BLOWER SERIES HPE 9

Turbinas de canal lateral de simple etapa, sin engrase ni mantenimiento. Silenciadores de aspiración e impulsión integrados. Protección IP 54 , clase de aislamiento H. Conexión G 4".

Single stage side channel blowers, without lubrication nor maintenance. Suction and blowing silencers integrated. IP 54 protection, insulation class H. Inlet/outlet G 4".


DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

Modelo Model	Frecuencia Frequency (Hz)	Caudal máx. Max. Flow Rate (m3/h)	Vacío máx. Max. Vacuum (mbar)	Presión máx. Max. Pressure (mbar)	Potencia Output (Kw)	Tensión Voltage (V)	Consumo máx. Max. Current (A)	R.P.M. (n/min)	Nivel sonoro Noise Level (dB(A))	Curva Curve (Nº)	Peso Weight (Kg)
HPE 9110	50	1134	-200	200	9	Δ 345-415 / Y 660-690	Δ 20.2 / Y 11.7	2850	76	91F	100
	60	1344	-190	190	11	Δ 345-415 / Y 660-690	Δ 20.8 / Y 12.0	3450	81	91S	
HPE 9150	50	1134	-300	300	13	Δ 345-415 / Y 660-690	Δ 26.3 / Y 15.2	2850	76	92F	112
	60	1344	-290	290	15	Δ 345-415 / Y 660-690	Δ 28.9 / Y 16.7	3450	81	92S	
HPE 9220	50	1134	-350	450	20	Δ 345-415 / Y 660-690	Δ 37.5 / Y 21.7	2850	76	93F	159
	60	1344	-370	430	22	Δ 345-415 / Y 660-690	Δ 42.7 / Y 24.7	3450	81	93S	

DIMENSIONES / DIMENSIONS
